

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

AQUATUFF – щелочной очиститель на водной основе, предназначен для особо тяжелых условий работы. Широкий спектр применения – удаление сильных жировых загрязнений, восковых, растительных и животных масел, илистых осадков, сажи, углеродных отложений, грязи и глубоко въевшейся сажи.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ДОЗИРОВКА

Обычная чистка

AQUATUFF может использоваться при различных чистках, наносится щетками, ручным разбрызгиванием, моечными машинками низкого и высокого давления и так далее. Может наноситься на вертикальные поверхности, если в него добавить ЮНИТОР ПЕННЫЙ АГЕНТ (продукт № 651 614537 UNITOR FOAM-AGENT) для увеличения времени приставания (прилипания).

Удаление сажи из систем инертных газов (IGS)

1. Нанести AQUATUFF при помощи машинки высокого давления фирмы UNITOR KEW в пропорции 1:6 с водой. Однако, если чистку начали ручным разбрызгиванием, нанесите неразбавленный AQUATUFF на поверхность в пропорции 1 литр на 12 кв. метров.
2. Оставьте на 30-45 минут. Поверхность остается влажной.
3. Смойте горячей водой (80°C) и проверьте результат.
4. Если необходимо, то процедуру повторите.

Очистка грузовых танков и трюмов

AQUATUFF может использоваться для чистки танков после животных, растительных и рыбных жиров, нефтяных осадков, восков и грузовых трюмов после сажи, угля и других навалочных грузов.

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

1. Прямое впрыскивание танкомоечными машинками: используйте дозу 1-20 литров на 1 тонну моечной воды (0,1-2%).
2. Рециркуляционный метод: используйте дозу 1-20 литров на тонну моечной воды (0,1-2%).
3. Чистка пятен: вручную разбрызгать чистый AQUATUFF или приготовить 20%-ный раствор и оставить на 20-30 минут. Затем смыть, прополоскать водой. Поверхность должна быть влажной. При проблемных отложениях, пожалуйста, ознакомьтесь с Руководством (инструкцией) по Очистке Танков компании UNITOR.

МОЩНЫЙ ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Характерные особенности и преимущества

- Очиститель на основе воды для особо тяжелых загрязнений.
- В состав не входят нонал, фенол, этоксилаты или другие эстрогенные компоненты.
- Не содержит феноловых и других сильнодействующих химических компонентов.
- Биологически разлагаемый.
- Свободен от гидрокарбонатных растворителей (не содержит).
- Удаляет отложения сажи из систем инертных газов.
- AQUATUFF наиболее удобен для удаления восковых отложений.
- Имеет широкий спектр применения для удаления жировых загрязнений, растительных и животных жиров, сажи и обычной грязи и глубоко проникших загрязнений.
- Эффективен и экономичен при использовании.

Для более полной информации по безопасности и правилам обращения с препаратом смотри данные по безопасности и/или инструкцию на упаковке.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

ВНЕШНИЙ ВИД:	Оранжевая жидкость		
ПЛОТНОСТЬ в г/см куб. при 15°C:	1,1		
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (PMCC) °C:	Не употребляется		
pH конц.:	13		
СОВМЕСТИМОСТЬ:			
Металл:	Возможна реакция концентрированного продукта с алюминием, цинком, оловом и их сплавами		
Резина:	Эффект неизвестен		
УПАКОВКА:	Продукт №	Объем в литрах	Контейнер
	651 607826	25	пластик
	651 607827	210	сталь

Гарантии компании Юнитор в части соответствия и применения неприменимы и претензии не принимаются, если препарат используется с нарушением вышеуказанной инструкции или иным образом, не соответствующим данной инструкции. Неправильное использование может привести к повреждению оборудования. В зависимости от страны производства продукты могут иметь незначительные отличия.